



Optionen	
CF	Verkabelung der Ventilatoren bis zur Klemmdose
DE	Elektrische Block- und Wannenheizung
DC	Elektrische Wannenheizung
PD	Kondensatpumpe
VS	Magnetventil
VT	Thermisches Expansionsventil (TEV)
VE	Elektronisches Expansionsventil (EEV)
Schaltschrank für die Verdampfersteuerung	
HA	Elektrobegleitheizung für Abflussrohr, 1m
HB	Elektrobegleitheizung für Abflussrohr, 2m
HC	Elektrobegleitheizung für Abflussrohr, 3m
HD	Elektrobegleitheizung für Abflussrohr, 4m
HF	Elektrobegleitheizung für Abflussrohr, 6m
EP	Epoxidharz-beschichtete Lamellen
EF	ElectroFin® elektrophoretischen

Bis zu 24 Monaten Gewährleistung

	Typ Lamellenabstand 4.0 mm	Anzahl der Lüfter	Kälteleistung (SC2)** kW	Grundausstattung	Preisliste, EURO*			
					CF	DE	DC	EP
Ø 350 mm	OH221-135S1A-C40	1	3.7	1671	51	447	184	32
	OH221-135S1A-E40	1	4.5	1800	51	469	184	52
	OH221-235S1A-C40	2	7.4	2402	60	514	212	70
	OH221-235S1A-E40	2	9.0	2746	60	560	212	105
	OH221-335S1A-C40	3	10.8	3112	88	586	212	105
	OH221-335S1A-E40	3	13.8	3692	88	649	212	157
Ø 400 mm	OH221-435S1A-C40	4	14.9	3894	97	651	224	140
	OH221-435S1A-E40	4	18.1	4625	97	742	224	209
	OH221-140S1A-E40	1	6.6	2057	51	459	196	76
	OH221-140S1A-G40	1	7.3	2272	51	485	196	102
	OH221-240S1A-E40	2	13.2	3476	61	599	200	153
	OH221-240S1A-G40	2	14.7	3777	61	631	200	204
Ø 450 mm	OH221-340S1A-E40	3	20.2	4831	90	732	228	229
	OH221-340S1A-G40	3	20.3	4981	90	747	228	305
	OH221-440S1A-E40	4	25.8	6035	100	848	248	305
	OH221-440S1A-G40	4	26.5	6271	100	874	248	407
	OH221-145S1A-C40	1	7.4	2072	53	474	200	70
	OH221-145S1A-E40	1	9.4	2481	53	512	200	105
Ø 500 mm	OH221-245S1A-C40	2	14.8	3556	63	617	210	140
	OH221-245S1A-E40	2	19.0	4351	63	692	210	209
	OH221-345S1A-C40	3	21.9	4996	94	755	230	209
	OH221-345S1A-E40	3	28.0	6243	94	875	230	314
	OH221-445S1A-C40	4	29.8	6544	106	902	242	279
	OH221-445S1A-E40	4	34.8	7705	106	1017	242	419
Ø 500 mm	OH221-150S1A-C40	1	10.4	2544	53	516	202	102
	OH221-150S1A-E40	1	12.8	2845	53	542	202	153
	OH221-150S1A-G40	1	15.4	3426	53	602	202	204
	OH221-250S1A-C40	2	21.3	4608	63	717	222	204
	OH221-250S1A-E40	2	27.4	5941	63	853	222	305
	OH221-250S1A-G40	2	30.2	6608	63	920	222	407
	OH221-350S1A-E40	3	38.6	8306	94	1088	244	458
	OH221-350S1A-G40	3	46.7	9833	94	1239	244	611

	Typ Lamellenabstand 5.5 mm	Anzahl der Lüfter	Kälteleistung (SC2)** kW	Grundausstattung	Preisliste, EURO*			
					CF	DE	DC	EP
Ø 350 mm	OH221-135S1A-C55	1	3.4	1516	51	447	184	25
	OH221-135S1A-E55	1	4.1	1625	51	469	184	38
	OH221-235S1A-C55	2	6.8	2192	60	514	212	51
	OH221-235S1A-E55	2	8.5	2562	60	560	212	76
	OH221-335S1A-C55	3	10.0	2867	88	586	212	76
	OH221-335S1A-E55	3	13.0	3434	88	649	212	114
Ø 400 mm	OH221-435S1A-C55	4	13.6	3543	97	651	224	101
	OH221-435S1A-E55	4	17.2	4328	97	742	224	152
	OH221-140S1A-E55	1	6.0	1842	51	459	196	55
	OH221-140S1A-G55	1	7.0	2169	51	485	196	74
	OH221-240S1A-E55	2	12.5	3281	61	599	200	111
	OH221-240S1A-G55	2	14.2	3629	61	631	200	148
Ø 450 mm	OH221-340S1A-E55	3	19.0	4567	90	732	228	166
	OH221-340S1A-G55	3	19.8	4828	90	747	228	222
	OH221-440S1A-E55	4	24.5	5744	100	848	248	222
	OH221-440S1A-G55	4	26.0	6115	100	874	248	296
	OH221-145S1A-C55	1	6.8	1870	53	474	200	51
	OH221-145S1A-E55	1	8.8	2284	53	512	200	76
Ø 500 mm	OH221-245S1A-C55	2	13.6	3265	63	617	210	101
	OH221-245S1A-E55	2	17.6	4050	63	692	210	152
	OH221-345S1A-C55	3	20.2	4638	94	755	230	152
	OH221-345S1A-E55	3	26.3	5881	94	875	230	228
	OH221-445S1A-C55	4	27.4	6034	106	902	242	203
	OH221-445S1A-E55	4	33.1	7342	106	1017	242	304
Ø 500 mm	OH221-150S1A-C55	1	9.5	2380	53	516	202	74
	OH221-150S1A-E55	1	11.4	2511	53	542	202	111
	OH221-150S1A-G55	1	14.3	3165	53	602	202	147
	OH221-250S1A-C55	2	19.2	4168	63	717	222	148
	OH221-250S1A-E55	2	25.5	5563	63	853	222	222
	OH221-250S1A-G55	2	28.9	6348	63	920	222	296
	OH221-350S1A-E55	3	36.4	7917	94	1088	244	333
	OH221-350S1A-G55	3	44.3	9378	94	1239	244	444

Technische Änderungen vorbehalten.

(*) Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MwSt) und Fracht.

(**) Nennleistung für Kältemittel R404A gemäß EN 328.



Optionen	
CF	Verkabelung der Ventilatoren bis zur Klemmdose
DE	Elektrische Block- und Wannenheizung
DC	Elektrische Wannenheizung
PD	Kondensatpumpe
VS	Magnetventil
VT	Thermisches Expansionsventil (TEV)
VE	Elektronisches Expansionsventil (EEV)
	Schaltschrank für die Verdampfersteuerung
HA	Elektrobegleitheizung für Abflussrohr, 1m
HB	Elektrobegleitheizung für Abflussrohr, 2m
HC	Elektrobegleitheizung für Abflussrohr, 3m
HD	Elektrobegleitheizung für Abflussrohr, 4m
HF	Elektrobegleitheizung für Abflussrohr, 6m
EP	Epoxidharz-beschichtete Lamellen
EF	ElectroFin® elektrophoretischen

Bis zu 24 Monaten Gewährleistung

	Typ	Anzahl der Lüfter	Kälteleistung (SC2)**	Preisliste, EURO*					
				Lamellenabstand 7.0 mm	kW	Grundausstattung	Optionen		
							CF	DE	DC
Ø 350 mm	OH221-135S1A-C70	1	2.9	1399	51	447	184	26	
	OH221-135S1A-E70	1	3.6	1486	51	469	184	40	
	OH221-235S1A-C70	2	5.9	1987	60	514	212	50	
	OH221-235S1A-E70	2	7.8	2380	60	560	212	80	
	OH221-335S1A-C70	3	8.9	2619	88	586	212	80	
	OH221-335S1A-E70	3	11.7	3143	88	649	212	120	
	OH221-435S1A-C70	4	11.9	3164	97	651	224	106	
	OH221-435S1A-E70	4	15.6	3971	97	742	224	159	
Ø 400 mm	OH221-140S1A-E70	1	5.2	1549	51	459	196	58	
	OH221-140S1A-G70	1	6.5	1920	51	485	196	79	
	OH221-240S1A-E70	2	11.4	2879	61	599	200	116	
	OH221-240S1A-G70	2	13.2	3271	61	631	200	155	
	OH221-340S1A-E70	3	17.1	4034	90	732	228	175	
	OH221-340S1A-G70	3	18.7	4470	90	747	228	233	
	OH221-440S1A-E70	4	22.4	5168	100	848	248	233	
	OH221-440S1A-G70	4	24.6	5691	100	874	248	310	
Ø 450 mm	OH221-145S1A-C70	1	5.9	1597	53	474	200	53	
	OH221-145S1A-E70	1	7.8	1968	53	512	200	80	
	OH221-245S1A-C70	2	12.0	2818	63	617	210	106	
	OH221-245S1A-E70	2	15.7	3537	63	692	210	159	
	OH221-345S1A-C70	3	17.9	4039	94	755	230	159	
	OH221-345S1A-E70	3	23.8	5238	94	875	230	239	
	OH221-445S1A-C70	4	24.0	5260	106	902	242	213	
	OH221-445S1A-E70	4	30.3	6655	106	1017	242	319	
Ø 500 mm	OH221-150S1A-C70	1	8.4	1990	53	516	202	77	
	OH221-150S1A-E70	1	9.8	2056	53	542	202	116	
	OH221-150S1A-G70	1	12.7	2688	53	602	202	154	
	OH221-250S1A-C70	2	16.6	3473	63	717	222	155	
	OH221-250S1A-E70	2	22.8	4868	63	853	222	232	
	OH221-250S1A-G70	2	26.7	5740	63	920	222	310	
	OH221-350S1A-E70	3	33.2	7092	94	1088	244	349	
	OH221-350S1A-G70	3	40.5	8465	94	1239	244	465	

Option-Bezeichnung	HA	HB	HC	HD	HF
Länge, mm	1	2	3	4	6
Preisliste, EURO*	13	17	21	26	34

Option-Bezeichnung	PD	VS	VT	VE	EF
Preisliste, EURO*	auf Anfrage				

Technische Änderungen vorbehalten.

(*) Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MwSt) und Fracht.

(**) Nennleistung für Kältemittel R404A gemäß EN 328.