



| Optionen   |   |
|--|---|
| <b>CF</b> Verkabelung der Ventilatoren bis zur Klemmdose | <b>IS</b> Isolierte Tropfwanne  |
| <b>DE</b> Elektrische Block- und Wannenheizung           | <b>HA</b> Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 1 m                               |
| <b>DC</b> Elektrische Wannenheizung                      | <b>HB</b> Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 2 m                               |
| <b>DF</b> Ventilator-Ringheizung                         | <b>HC</b> Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 3 m                               |
| <b>AA</b> Anschluss für Luftverteilerschlauch            | <b>HD</b> Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 4 m                               |
| <b>AS</b> Lüfter - Streamer                              | <b>HF</b> Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 6 m                               |
| <b>VS</b> Magnetventil                                   | <b>EP</b> Epoxidharz-beschichtete Lamellen  |
| <b>VT</b> Thermisches Expansionsventil (TEV)             | <b>EF</b> ElectroFin® elektrophoretischen Schaltschrank für die Verdampfersteuerung |
| <b>VE</b> Elektronisches Expansionsventil (EEV)          |   |

Bis zu 24 Monaten Gewährleistung

|          | Typ                    |   | Anzahl der Lüfter | Kälteleistung (SC2)** kW | Preisliste, EURO*** |          |     |    |     |     |     |     |     |
|----------|------------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | Lamellenabstand 4.0 mm |   |                   |                          | Grundausstattung    | Optionen |     |    |     |     |     |     |     |
|          |                        |   |                   |                          |                     | CF       | DE  | DC | DF  | AA  | AS  | IS  | EP  |
| Ø 350 mm | OH201-135S1A-C40       | ✓ | 1                 | 3.6                      | 929                 | 51       | 109 | 79 | 55  | -   | 65  | 174 | 36  |
|          | OH201-135S1A-E40       | ✓ | 1                 | 4.3                      | 1025                | 51       | 132 | 79 | 55  | -   | 65  | 174 | 55  |
|          | OH201-235S1A-C40       | ✓ | 2                 | 7.2                      | 1270                | 60       | 192 | 91 | 109 | -   | 130 | 248 | 73  |
|          | OH201-235S1A-E40       | ✓ | 2                 | 8.1                      | 1436                | 60       | 232 | 91 | 109 | -   | 130 | 248 | 109 |
|          | OH201-335S1A-C40       | ✓ | 3                 | 10.6                     | 1608                | 88       | 274 | 91 | 168 | -   | 195 | 321 | 109 |
|          | OH201-335S1A-E40       | ✓ | 3                 | 12.8                     | 1877                | 88       | 340 | 91 | 168 | -   | 195 | 321 | 164 |
| Ø 400 mm | OH201-435S1A-C40       | ✓ | 4                 | 14.0                     | 1942                | 97       | 356 | 97 | 234 | -   | 261 | 395 | 145 |
|          | OH201-435S1A-E40       | ✓ | 4                 | 16.6                     | 2285                | 97       | 440 | 97 | 234 | -   | 261 | 395 | 218 |
|          | OH201-140S1A-E40       |   | 1                 | 6.2                      | 1197                | 51       | 637 | 79 | 56  | 114 | 72  | 193 | 79  |
|          | OH201-140S1A-G40       |   | 1                 | 7.2                      | 1278                | 51       | 642 | 79 | 56  | 114 | 72  | 193 | 105 |
|          | OH201-240S1A-E40       |   | 2                 | 13.0                     | 1816                | 61       | 672 | 91 | 113 | 228 | 145 | 274 | 157 |
|          | OH201-240S1A-G40       |   | 2                 | 14.4                     | 1990                | 61       | 682 | 91 | 113 | 228 | 145 | 274 | 209 |
| Ø 450 mm | OH201-340S1A-E40       |   | 3                 | 18.7                     | 2430                | 90       | 707 | 91 | 176 | 342 | 216 | 355 | 236 |
|          | OH201-340S1A-G40       |   | 3                 | 21.8                     | 2681                | 90       | 721 | 91 | 176 | 342 | 216 | 355 | 314 |
|          | OH201-440S1A-E40       |   | 4                 | 26.0                     | 3030                | 100      | 741 | 97 | 247 | 456 | 289 | 437 | 314 |
|          | OH201-440S1A-G40       |   | 4                 | 28.9                     | 3379                | 100      | 760 | 97 | 247 | 456 | 289 | 437 | 419 |
|          | OH201-145S1A-C40       |   | 1                 | 7.1                      | 1341                | 53       | 645 | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 66  |
|          | OH201-145S1A-E40       |   | 1                 | 8.9                      | 1553                | 53       | 657 | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 99  |
| Ø 500 mm | OH201-145S1A-G40       |   | 1                 | 10.4                     | 1695                | 53       | 665 | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 132 |
|          | OH201-245S1A-C40       |   | 2                 | 14.4                     | 2079                | 63       | 687 | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 132 |
|          | OH201-245S1A-E40       |   | 2                 | 17.9                     | 2525                | 63       | 712 | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 199 |
|          | OH201-245S1A-G40       |   | 2                 | 20.9                     | 2788                | 63       | 727 | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 265 |
|          | OH201-345S1A-E40       |   | 3                 | 27.7                     | 3456                | 94       | 765 | 91 | 184 | 348 | 238 | 403 | 298 |
|          | OH201-345S1A-G40       |   | 3                 | 30.9                     | 3688                | 94       | 778 | 91 | 184 | 348 | 238 | 403 | 397 |
| Ø 500 mm | OH201-445S1A-E40       |   | 4                 | 36.1                     | 4134                | 106      | 803 | 97 | 259 | 464 | 217 | 494 | 397 |
|          | OH201-445S1A-G40       |   | 4                 | 38.4                     | 4255                | 106      | 810 | 97 | 259 | 464 | 217 | 494 | 529 |
|          | OH201-150S1A-C40       | ✓ | 1                 | 9.8                      | 1510                | 53       | 655 | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 93  |
|          | OH201-150S1A-E40       | ✓ | 1                 | 12.7                     | 1818                | 53       | 672 | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 139 |
|          | OH201-150S1A-G40       | ✓ | 1                 | 14.6                     | 2014                | 53       | 683 | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 185 |
|          | OH201-250S1A-C40       | ✓ | 2                 | 18.7                     | 2418                | 63       | 706 | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 185 |
|          | OH201-250S1A-E40       | ✓ | 2                 | 24.7                     | 3034                | 63       | 741 | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 278 |
|          | OH201-250S1A-G40       | ✓ | 2                 | 27.1                     | 3426                | 63       | 763 | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 371 |
|          | OH201-350S1A-E40       | ✓ | 3                 | 38.2                     | 4231                | 94       | 808 | 91 | 197 | 354 | 259 | 444 | 417 |
|          | OH201-350S1A-G40       | ✓ | 3                 | 41.0                     | 4869                | 94       | 845 | 91 | 197 | 354 | 259 | 444 | 556 |
| Ø 500 mm | OH201-450S1A-E40       | ✓ | 4                 | 46.8                     | 5467                | 106      | 878 | 97 | 268 | 470 | 344 | 546 | 556 |
|          | OH201-450S1A-G40       | ✓ | 4                 | 55.0                     | 6312                | 106      | 926 | 97 | 268 | 470 | 344 | 546 | 742 |

|          | Typ                    |   | Anzahl der Lüfter | Kälteleistung (SC2)** kW | Preisliste, EURO*** |          |     |    |     |     |     |     |     |
|----------|------------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|          | Lamellenabstand 5.5 mm |   |                   |                          | Grundausstattung    | Optionen |     |    |     |     |     |     |     |
|          |                        |   |                   |                          |                     | CF       | DE  | DC | DF  | AA  | AS  | IS  | EP  |
| Ø 350 mm | OH201-135S1A-C55       | ✓ | 1                 | 3.2                      | 892                 | 51       | 136 | 79 | 55  | -   | 65  | 174 | 26  |
|          | OH201-135S1A-E55       | ✓ | 1                 | 4.1                      | 994                 | 51       | 159 | 79 | 55  | -   | 65  | 174 | 39  |
|          | OH201-235S1A-C55       | ✓ | 2                 | 6.5                      | 1197                | 60       | 204 | 91 | 109 | -   | 130 | 248 | 53  |
|          | OH201-235S1A-E55       | ✓ | 2                 | 7.8                      | 1387                | 60       | 246 | 91 | 109 | -   | 130 | 248 | 79  |
|          | OH201-335S1A-C55       | ✓ | 3                 | 9.8                      | 1502                | 88       | 272 | 91 | 168 | -   | 195 | 321 | 79  |
|          | OH201-335S1A-E55       | ✓ | 3                 | 12.2                     | 1790                | 88       | 335 | 91 | 168 | -   | 195 | 321 | 119 |
| Ø 400 mm | OH201-435S1A-C55       | ✓ | 4                 | 13.0                     | 1805                | 97       | 339 | 97 | 234 | -   | 261 | 395 | 106 |
|          | OH201-435S1A-E55       | ✓ | 4                 | 15.9                     | 2183                | 97       | 422 | 97 | 234 | -   | 261 | 395 | 158 |
|          | OH201-140S1A-E55       |   | 1                 | 5.6                      | 1149                | 51       | 602 | 79 | 56  | 114 | 72  | 193 | 57  |
|          | OH201-140S1A-G55       |   | 1                 | 6.8                      | 1249                | 51       | 610 | 79 | 56  | 114 | 72  | 193 | 76  |
|          | OH201-240S1A-E55       |   | 2                 | 12.0                     | 1725                | 61       | 648 | 91 | 113 | 228 | 145 | 274 | 114 |
|          | OH201-240S1A-G55       |   | 2                 | 13.7                     | 1927                | 61       | 664 | 91 | 113 | 228 | 145 | 274 | 152 |
| Ø 450 mm | OH201-340S1A-E55       |   | 3                 | 16.8                     | 2299                | 90       | 694 | 91 | 176 | 342 | 216 | 355 | 171 |
|          | OH201-340S1A-G55       |   | 3                 | 20.8                     | 2598                | 90       | 718 | 91 | 176 | 342 | 216 | 355 | 228 |
|          | OH201-440S1A-E55       |   | 4                 | 24.2                     | 2846                | 100      | 737 | 97 | 247 | 456 | 289 | 437 | 228 |
|          | OH201-440S1A-G55       |   | 4                 | 27.4                     | 3250                | 100      | 770 | 97 | 247 | 456 | 289 | 437 | 304 |
|          | OH201-145S1A-C55       |   | 1                 | 6.4                      | 1230                | 53       | 608 | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 48  |
|          | OH201-145S1A-E55       |   | 1                 | 8.2                      | 1522                | 53       | 632 | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 72  |
| Ø 500 mm | OH201-145S1A-G55       |   | 1                 | 9.8                      | 1684                | 53       | 645 | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 96  |
|          | OH201-245S1A-C55       |   | 2                 | 13.1                     | 1932                | 63       | 664 | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 96  |
|          | OH201-245S1A-E55       |   | 2                 | 16.5                     | 2365                | 63       | 699 | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 144 |
|          | OH201-245S1A-G55       |   | 2                 | 19.7                     | 2699                | 63       | 726 | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 192 |
|          | OH201-345S1A-E55       |   | 3                 | 25.9                     | 3272                | 94       | 771 | 91 | 184 | 348 | 238 | 403 | 216 |
|          | OH201-345S1A-G55       |   | 3                 | 29.6                     | 3639                | 94       | 801 | 91 | 184 | 348 | 238 | 403 | 288 |
| Ø 500 mm | OH201-445S1A-E55       |   | 4                 | 34.1                     | 3974                | 106      | 827 | 97 | 259 | 464 | 217 | 494 | 288 |
|          | OH201-445S1A-G55       |   | 4                 | 37.2                     | 4244                | 106      | 849 | 97 | 259 | 464 | 217 | 494 | 384 |
|          | OH201-150S1A-C55       | ✓ | 1                 | 8.8                      | 1426                | 53       | 624 | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 67  |
|          | OH201-150S1A-E55       | ✓ | 1                 | 11.7                     | 1725                | 53       | 648 | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 101 |
|          | OH201-150S1A-G55       | ✓ | 1                 | 13.6                     | 1944                | 53       | 665 | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 134 |
|          | OH201-250S1A-C55       | ✓ | 2                 | 17.4                     | 2248                | 63       | 690 | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 135 |
|          | OH201-250S1A-E55       | ✓ | 2                 | 23.3                     | 2847                | 63       | 737 | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 202 |
|          | OH201-250S1A-G55       | ✓ | 2                 | 26.2                     | 3284                | 63       | 772 | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 270 |
|          | OH201-350S1A-E55       | ✓ | 3                 | 35.9                     | 3965                | 94       | 827 | 91 | 197 | 354 | 259 | 444 | 303 |
|          | OH201-350S1A-G55       | ✓ | 3                 | 37.2                     | 4651                | 94       | 881 | 91 | 197 | 354 | 259 | 444 | 404 |
| Ø 500 mm | OH201-450S1A-E55       | ✓ | 4                 | 44.6                     | 5103                | 106      | 917 | 97 | 268 | 470 | 344 | 546 | 405 |
|          | OH201-450S1A-G55       | ✓ | 4                 | 53.0                     | 6017                | 106      | 990 | 97 | 268 | 470 | 344 | 546 | 539 |

Technische Änderungen vorbehalten.

(\*) Auf Lager.

(\*\*) Nennleistung für Kältemittel R404A gemäß EN 328.

(\*\*\*) Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MwSt) und Fracht.

|          | Typ                    |   | Anzahl der Lüfter | Kälteleistung (SC2)** | Grundausstattung | Preisliste, EURO*** |          |    |     |     |     |     |     |    |
|----------|------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|          | Lamellenabstand 7.0 mm |  |                   |                       |                  | kW                  | Optionen |    |     |     |     |     |     |    |
|          |                        |   |                   |                       |                  |                     | CF       | DE | DC  | DF  | AA  | AS  | IS  | EP |
| Ø 350 mm | OH201-135S1A-C70       | ✓   | 1                 | 2.8                   | 899              | 51                  | 108      | 79 | 55  | -   | 65  | 174 | 28  |    |
|          | OH201-135S1A-E70       | ✓   | 1                 | 3.7                   | 1004             | 51                  | 131      | 79 | 55  | -   | 65  | 174 | 41  |    |
|          | OH201-235S1A-C70       | ✓   | 2                 | 5.7                   | 1184             | 60                  | 172      | 91 | 109 | -   | 130 | 248 | 55  |    |
|          | OH201-235S1A-E70       | ✓   | 2                 | 7.2                   | 1388             | 60                  | 217      | 91 | 109 | -   | 130 | 248 | 83  |    |
|          | OH201-335S1A-C70       | ✓   | 3                 | 8.7                   | 1471             | 88                  | 236      | 91 | 168 | -   | 195 | 321 | 83  |    |
|          | OH201-335S1A-E70       | ✓   | 3                 | 11.2                  | 1770             | 88                  | 302      | 91 | 168 | -   | 195 | 321 | 125 |    |
|          | OH201-435S1A-C70       | ✓   | 4                 | 11.6                  | 1757             | 97                  | 299      | 97 | 234 | -   | 261 | 395 | 111 |    |
|          | OH201-435S1A-E70       | ✓   | 4                 | 14.7                  | 2153             | 97                  | 388      | 97 | 234 | -   | 261 | 395 | 166 |    |
| Ø 400 mm | OH201-140S1A-E70       |   | 1                 | 4.8                   | 1149             | 51                  | 616      | 79 | 56  | 114 | 72  | 193 | 59  |    |
|          | OH201-140S1A-G70       |   | 1                 | 6.2                   | 1261             | 51                  | 625      | 79 | 56  | 114 | 72  | 193 | 79  |    |
|          | OH201-240S1A-E70       |   | 2                 | 10.8                  | 1703             | 61                  | 660      | 91 | 113 | 228 | 145 | 274 | 119 |    |
|          | OH201-240S1A-G70       |   | 2                 | 12.4                  | 1923             | 61                  | 677      | 91 | 113 | 228 | 145 | 274 | 159 |    |
|          | OH201-340S1A-E70       |   | 3                 | 14.5                  | 2256             | 90                  | 703      | 91 | 176 | 342 | 216 | 355 | 179 |    |
|          | OH201-340S1A-G70       |   | 3                 | 19.1                  | 2585             | 90                  | 729      | 91 | 176 | 342 | 216 | 355 | 239 |    |
|          | OH201-440S1A-E70       |   | 4                 | 21.6                  | 2774             | 100                 | 744      | 97 | 247 | 456 | 289 | 437 | 239 |    |
|          | OH201-440S1A-G70       |   | 4                 | 24.9                  | 3214             | 100                 | 779      | 97 | 247 | 456 | 289 | 437 | 318 |    |
| Ø 450 mm | OH201-145S1A-C70       |   | 1                 | 4.3                   | 1193             | 53                  | 620      | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 50  |    |
|          | OH201-145S1A-E70       |   | 1                 | 7.2                   | 1509             | 53                  | 645      | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 75  |    |
|          | OH201-145S1A-G70       |   | 1                 | 9.0                   | 1696             | 53                  | 659      | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 100 |    |
|          | OH201-245S1A-C70       |   | 2                 | 11.4                  | 1884             | 63                  | 674      | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 100 |    |
|          | OH201-245S1A-E70       |   | 2                 | 14.5                  | 2317             | 63                  | 708      | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 151 |    |
|          | OH201-245S1A-G70       |   | 2                 | 18.0                  | 2691             | 63                  | 738      | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 201 |    |
|          | OH201-345S1A-E70       |   | 3                 | 23.2                  | 3206             | 94                  | 778      | 91 | 184 | 348 | 238 | 403 | 226 |    |
|          | OH201-345S1A-G70       |   | 3                 | 27.4                  | 3639             | 94                  | 812      | 91 | 184 | 348 | 238 | 403 | 302 |    |
| Ø 500 mm | OH201-445S1A-E70       |   | 4                 | 30.9                  | 3920             | 106                 | 834      | 97 | 259 | 464 | 217 | 494 | 302 |    |
|          | OH201-445S1A-G70       |   | 4                 | 34.9                  | 4318             | 106                 | 866      | 97 | 259 | 464 | 217 | 494 | 403 |    |
|          | OH201-150S1A-C70       | ✓   | 1                 | 7.7                   | 1412             | 53                  | 637      | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 70  |    |
|          | OH201-150S1A-E70       | ✓   | 1                 | 10.3                  | 1701             | 53                  | 660      | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 106 |    |
|          | OH201-150S1A-G70       | ✓   | 1                 | 12.1                  | 1936             | 53                  | 678      | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 141 |    |
|          | OH201-250S1A-C70       | ✓   | 2                 | 15.6                  | 2193             | 63                  | 698      | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 141 |    |
|          | OH201-250S1A-E70       | ✓   | 2                 | 21.2                  | 2771             | 63                  | 744      | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 211 |    |
|          | OH201-250S1A-G70       | ✓   | 2                 | 24.5                  | 3240             | 63                  | 781      | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 282 |    |
| Ø 500 mm | OH201-350S1A-E70       | ✓   | 3                 | 32.4                  | 3861             | 94                  | 830      | 91 | 197 | 354 | 259 | 444 | 318 |    |
|          | OH201-350S1A-G70       | ✓   | 3                 | 37.0                  | 4569             | 94                  | 885      | 91 | 197 | 354 | 259 | 444 | 424 |    |
|          | OH201-450S1A-E70       | ✓   | 4                 | 41.0                  | 4951             | 106                 | 915      | 97 | 268 | 470 | 344 | 546 | 423 |    |
|          | OH201-450S1A-G70       | ✓   | 4                 | 49.5                  | 5898             | 106                 | 990      | 97 | 268 | 470 | 344 | 546 | 564 |    |

|          | Typ                     |   | Anzahl der Lüfter | Kälteleistung (SC2)** | Grundausstattung | Preisliste, EURO*** |          |    |     |     |     |     |     |    |
|----------|-------------------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|          | Lamellenabstand 10.0 mm |  |                   |                       |                  | kW                  | Optionen |    |     |     |     |     |     |    |
|          |                         |   |                   |                       |                  |                     | CF       | DE | DC  | DF  | AA  | AS  | IS  | EP |
| Ø 350 mm | OH201-135S1A-C100       | ✓   | 1                 | 2.5                   | 897              | 51                  | 89       | 79 | 55  | -   | 65  | 174 | 26  |    |
|          | OH201-135S1A-E100       | ✓   | 1                 | 3.4                   | 1004             | 51                  | 114      | 79 | 55  | -   | 65  | 174 | 39  |    |
|          | OH201-235S1A-C100       | ✓   | 2                 | 4.9                   | 1172             | 60                  | 140      | 91 | 109 | -   | 130 | 248 | 52  |    |
|          | OH201-235S1A-E100       | ✓   | 2                 | 6.6                   | 1385             | 60                  | 193      | 91 | 109 | -   | 130 | 248 | 79  |    |
|          | OH201-335S1A-C100       | ✓   | 3                 | 7.6                   | 1440             | 88                  | 201      | 91 | 168 | -   | 195 | 321 | 79  |    |
|          | OH201-335S1A-E100       | ✓   | 3                 | 10.1                  | 1750             | 88                  | 270      | 91 | 168 | -   | 195 | 321 | 118 |    |
|          | OH201-435S1A-C100       | ✓   | 4                 | 10.2                  | 1711             | 97                  | 262      | 97 | 234 | -   | 261 | 395 | 105 |    |
|          | OH201-435S1A-E100       | ✓   | 4                 | 13.3                  | 2124             | 97                  | 355      | 97 | 234 | -   | 261 | 395 | 157 |    |
| Ø 400 mm | OH201-140S1A-E100       |   | 1                 | 4.0                   | 1143             | 51                  | 544      | 79 | 56  | 114 | 72  | 193 | 57  |    |
|          | OH201-140S1A-G100       |   | 1                 | 5.4                   | 1258             | 51                  | 588      | 79 | 56  | 114 | 72  | 193 | 75  |    |
|          | OH201-240S1A-E100       |   | 2                 | 9.3                   | 1695             | 61                  | 586      | 91 | 113 | 228 | 145 | 274 | 113 |    |
|          | OH201-240S1A-G100       |   | 2                 | 10.9                  | 1921             | 61                  | 671      | 91 | 113 | 228 | 145 | 274 | 151 |    |
|          | OH201-340S1A-E100       |   | 3                 | 12.1                  | 2218             | 90                  | 643      | 91 | 176 | 342 | 216 | 355 | 170 |    |
|          | OH201-340S1A-G100       |   | 3                 | 17.1                  | 2583             | 90                  | 730      | 91 | 176 | 342 | 216 | 355 | 226 |    |
|          | OH201-440S1A-E100       |   | 4                 | 18.7                  | 2702             | 100                 | 696      | 97 | 247 | 456 | 289 | 437 | 226 |    |
|          | OH201-440S1A-G100       |   | 4                 | 21.9                  | 3120             | 100                 | 741      | 97 | 247 | 456 | 289 | 437 | 302 |    |
| Ø 450 mm | OH201-145S1A-C100       |   | 1                 | 3.5                   | 1191             | 53                  | 554      | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 48  |    |
|          | OH201-145S1A-E100       |   | 1                 | 6.0                   | 1501             | 53                  | 577      | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 71  |    |
|          | OH201-145S1A-G100       |   | 1                 | 8.1                   | 1643             | 53                  | 580      | 79 | 58  | 116 | 79  | 211 | 95  |    |
|          | OH201-245S1A-C100       |   | 2                 | 9.9                   | 1865             | 63                  | 604      | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 95  |    |
|          | OH201-245S1A-E100       |   | 2                 | 12.1                  | 2271             | 63                  | 648      | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 143 |    |
|          | OH201-245S1A-G100       |   | 2                 | 16.2                  | 2623             | 63                  | 687      | 91 | 117 | 232 | 159 | 311 | 191 |    |
|          | OH201-345S1A-E100       |   | 3                 | 20.5                  | 3107             | 94                  | 740      | 91 | 184 | 348 | 238 | 403 | 214 |    |
|          | OH201-345S1A-G100       |   | 3                 | 24.9                  | 3525             | 94                  | 786      | 91 | 184 | 348 | 238 | 403 | 286 |    |
| Ø 500 mm | OH201-445S1A-E100       |   | 4                 | 27.6                  | 3787             | 106                 | 814      | 97 | 259 | 464 | 217 | 494 | 286 |    |
|          | OH201-445S1A-G100       |   | 4                 | 32.2                  | 4166             | 106                 | 856      | 97 | 259 | 464 | 217 | 494 | 381 |    |
|          | OH201-150S1A-C100       | ✓   | 1                 | 6.6                   | 1408             | 53                  | 569      | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 67  |    |
|          | OH201-150S1A-E100       | ✓   | 1                 | 8.8                   | 1695             | 53                  | 586      | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 100 |    |
|          | OH201-150S1A-G100       | ✓   | 1                 | 10.4                  | 1918             | 53                  | 610      | 79 | 60  | 118 | 86  | 226 | 134 |    |
|          | OH201-250S1A-C100       | ✓   | 2                 | 13.7                  | 2101             | 63                  | 630      | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 134 |    |
|          | OH201-250S1A-E100       | ✓   | 2                 | 18.9                  | 2676             | 63                  | 693      | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 200 |    |
|          | OH201-250S1A-G100       | ✓   | 2                 | 22.5                  | 3212             | 63                  | 751      | 91 | 124 | 236 | 173 | 343 | 267 |    |
| Ø 500 mm | OH201-350S1A-E100       | ✓   | 3                 | 28.7                  | 3747             | 94                  | 810      | 91 | 197 | 354 | 259 | 444 | 300 |    |
|          | OH201-350S1A-G100       | ✓   | 3                 | 33.9                  | 4506             | 94                  | 893      | 91 | 197 | 354 | 259 | 444 | 401 |    |
|          | OH201-450S1A-E100       | ✓   | 4                 | 37.0                  | 4780             | 106                 | 923      | 97 | 268 | 470 | 344 | 546 | 401 |    |
|          | OH201-450S1A-G100       | ✓   | 4                 | 45.3                  | 5799             | 106                 | 1035     | 97 | 268 | 470 | 344 | 546 | 534 |    |

| Option-Bezeichnung  | HA | HB | HC | HD | HF |
|---------------------|----|----|----|----|----|
| Länge, m            | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  |
| Preisliste, EURO*** | 13 | 17 | 21 | 26 | 34 |

| Option-Bezeichnung  | VS          | VT | VE | EF |
|---------------------|-------------|----|----|----|
| Preisliste, EURO*** | auf Anfrage |    |    |    |

Technische Änderungen vorbehalten.

(\*) Auf Lager.

(\*\*) Nennleistung für Kältemittel R404A gemäß EN 328.

(\*\*\*) Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MwSt) und Fracht.