


Luftkühler der Serie OH603 AGRO



Firma

Name

Telefon

Email

PLZ, Ort

Bauvorhaben

Datum

Technische Anforderungen

Lammelenabstand	7.0 mm
Flügeldurchmesser	mm
Anzahl der Ventilatoren	St.
Leistung	kW
Lufteintrittstemperatur	°C
Relative Feuchte	%
Kälte Träger	
Eintrittstemperatur des Kälte Trägers	°C
Austrittstemperatur des Kälte Trägers	°C
Volumenstrom des Kälte Trägers	m ³ /h
Anzahl der Luftkühler	St.

Grundausrüstung

Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium Gehäuse. Gut zugängliche Servicebereiche

Auf Dichtigkeit und Festigkeit geprüfter Wärmetauscherblock. Optimale geometrische Abmessungen mit erweiterten Oberflächen

Hochwertigen Marken-Ventilatoren - Energieeffizient und Schalloptimiert, EN 60335-1 und ErP 2015 konform

Verpackt in einem stabilen Holzverschlag kann der Luftkühler sicher transportiert, übereinander gestapelt sowie im Freien gelagert werden

Umfangreiche Dokumentation

Optionen

CF	Verkabelung der Ventilatoren bis zur Klemmdose
DE	Elektrische Block- und Wannenheizung
DC	Elektrische Wannenheizung
FC	Flanschverbindung
WC	Schweisssverbindung
HA	Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 1 m
HB	Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 2 m
HC	Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 3 m
HD	Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 4 m
HF	Elektro-Begleitheizung für Abflussrohr, 6 m
	Schaltschrank für die Verdampfersteuerung

Anmerkungen

Eine detaillierte Beschreibung Ihrer Anforderungen ermöglicht uns Ihnen die optimale Lösung anzubieten